

SPECTRAL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ H6005 Fast, Standard, Slow (быстрого, нормального, медленного действия)

Описание:

SPECTRAL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ H6005 – отвердитель для акриловой эмали SPECTRAL 2K. Продукт представляет собой раствор изоциановой смолы в растворителе.

Пропорции смешивания:

Пропорции указаны по объему.

SPECTRAL 2K

100

ОТВЕРДИТЕЛЬ H6005 Быстрого, Нормального и Медленного действия

33

Правила использования:

- **ОТВЕРДИТЕЛЬ H6005** Быстрого действия.

Применяют как при небольших ремонтах, так и для обработки больших поверхностей. Рекомендуемая температура при выполнении работ до 18°C.

- **ОТВЕРДИТЕЛЬ H6005** Нормального действия

Применяют как при небольших ремонтах, так и для обработки больших поверхностей, а также при полном перекрашивании.

Рекомендуемая температура воздуха при выполнении работ выше 18 °C..

- **ОТВЕРДИТЕЛЬ H6005** Медленного действия.

Применяется для покраски больших поверхностей.

Рекомендуемая температура воздуха при выполнении работ в пределах 25 - 40°C.

Время высыхания:

- При температуре 20°C

	SPECTRAL эмаль акриловая 3+1		
	Отвердитель Быстрого действия	Отвердитель Нормального действия	Отвердитель Медленного действия
Пылесухость	12 мин.	15 мин.	20 мин.
Сухость «на прикосновение»	1.2 часа	3.0 часа	3.5 часа
Рабочая твёрдость	12 часов.	14 часов	14 часов
Окончательное отверждение	5 дней	7 дней	7 дней

- W temperaturze 60°C

	SPECTRAL эмаль акриловая 3+1		
	Отвердитель Быстрого действия	Отвердитель Нормального действия	Отвердитель Медленного действия
Пылесухость	5 мин	5 мин	6 мин.
Сухость «на прикосновение»	10 мин	10 мин.	15 мин.
Рабочая твёрдость	35 мин.	45 мин.	45 мин.
Окончательное отверждение	50 мин.	60 мин.	60 мин.

Внимание! Сушение Эмали с использованием отвердителя Быстрого действия при повышенной температуре может привести к утрате блеска и необходимости полирования поверхности. Поэтому Отвердитель Быстрого действия не должен использоваться вместе с Ускорителем для акриловых продуктов PLUS 750.

Цвет:

Бесцветный.

Чистка инструмента:

Растворитель для нитроцеллюлозных изделий либо растворитель для акриловых изделий SOLV 855.

Символы:

Беречь от влаги!



Хранит плотно закрытым!



Хранить в прохладном месте!



Беречь от мороза!



Содержит изоцианаты!

Условия и время хранения:


Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок и температура хранения 9 месяцев при 20°C.

Правила Безопасности:

Согласно Карте Безопасности данного продукта



Техническая карта – SPECTRAL 2K

Наша продукция - это результат многолетнего опыта и лабораторных исследований. Мы гарантируем высокое качество при условии строгого выполнения наших инструкций, а также профессионального подхода к работе с нашими продуктами. Мы не несём ответственности за дефекты и брак, если на конечный результат работы имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля PL.